

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: BETAGUM P 5,2 mm Mineral Grey

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **BPE-0541**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy bármely más olyan elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: Lásd a termék címkéjét
3. Az építési termék tervezett felhasználása vagy felhasználásai:

European Standard UNI EN	Rendeltetésszerű használat
13707:2013 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐	Rugalmas lapok vízszigeteléshez. Megerősített bitumenes lemezek tetővízszigeteléshez. - Lapok egyrétegű alkalmazásokhoz - Többrétegű nézet / Felső réteg - Többrétegű nézet / Köztes réteg - Erős védelem alatt (egyrétegű, többrétegű) - Lemez zöldtetőhöz
13969:2007 ☐	Rugalmas lapok vízszigeteléshez. Bitumenes nedvességálló lapok, beleértve a bitumenes alsórétengrendi lemezeket.
13859-1:2010 ☐	Rugalmas lemezek vízszigeteléshez. Az alátétek meghatározásai és jellemzői. 1. rész: Alátétrétegek nem folytonos tetőfedéshez
13970:2007 ☐	Rugalmas lemezek vízszigeteléshez – Bitumenes vízgőz-szabályozó rétegek
14695:2010 ☐	Rugalmas lemezek vízszigeteléshez – Megerősített bitumenes lemezek beton hídpályák és egyéb forgalmas betonterületek vízszigetelésére

4. : A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és a gyártó kapcsolattartási címe

TECHNONICOL ITALIA SRL -Via Galoppat, 134–Pasiano di Pordenone (PN) Tel 0434-614611 – Fax 0434-628178 - email: info@technonicol.it

5. Meghatalmazott képviselő: _ _ _

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:

European Standard UNI EN	Az építési termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerei (AVCP)
13707:13 – 13969:07 – 14695:10	AVCP 2 +

13859-1:10 – 13970:07	AVCP 3
-----------------------	--------

7. Az AVCP-vel összhangban a fent említett rendszerek, intézetek/laboratóriumok elvégezték a kezdeti ellenőrzést, a rendszerellenőrzés ellenőrzésének és értékelésének ellenőrzését, a gyártás ellenőrzésének ellenőrzését, a kezdeti típusvizsgálatot, amennyiben a látogatás végén kiadták a megfelelőségi tanúsítványt. a vezérlőrendszer gyára:

European Standard UNI EN	Notifikált szervezet/intézet	Akkreditációs szám	Igazolás / Jelentés
13707 - 13969 - 14695	SGS ITALIA S.p.A	1381	1381-CPR-392
13859-1	IGMAT	1373	89/106/EGS
13970	TUM	1211	TA51257/06e

8. Európai műszaki értékelés: nem alkalmazható

9. Deklarált teljesítmény

Összetett	/	-	Bitumenes elasztomer	/	
Hordozó típus	/	-	Polyester	/	
Felső burkolat	/	-	Palaforgács	/	
Alsó burkolat	/	-	Film PE	/	
Alkalmazás típusa	/	-	Lángperzselő	/	
Látható hibák	EN 1850-1	-	Teljesíti	/	EN 13707:13 - EN 13969:07 - EN 13970:07 - EN 14695:10
Hossz	EN 1848-1	m	$\geq (7,5 - 1\%)$	/	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07 - EN 14695:10
Szélesség	EN 1848-1	m	$\geq (1 - 1\%)$	/	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07 - EN 14695:10
Egyenesség	EN 1848-1	-	Teljesíti	/	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07 - EN 14695:10
Súly	EN 1849-1	kg/m ²	/	$\pm 10\%$	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07 - EN 14695:10
Vastagság	EN 1849-1	mm	5,2 (palán)	$\pm 0,2$	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07 - EN 14695:10
Vízzáróság (method B) - mesterséges öregítés után	EN 1928 EN 1926+EN 1928	- -	Teljesíti /	/ /	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07
Külső tűzteljesítmény	EN 13501-5	-	F tető	/	EN 13707:13 - EN 13969:07
Reakció a tűzre	EN 13501-1	-	EUROCLASSE E	/	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07
Átlapolások nyírási ellenállása	EN 12361-1	N/50mm	/	/	EN 13707:13
Átlapolások nyírási ellenállása T/L	EN 12317-1	N/50mm	Hőség=500 / Oldal=400	- 20%	EN 13707:13 - EN 13970:07
Szakító tulajdonságok: max szilárdság L/T	EN 12311-1	N/50mm	L=600 / T=500	$\pm 20\%$	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07
Szakító tulajdonságok: nyúlás L/T T	EN 12311-1	%	L=50 / T=50	± 15 pp	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07
Ütésállóság	EN 12691	mm	1000	/	EN 13707:13 - EN 13969:07 - EN 13970:07
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	EN 12730	kg	15	/	EN 13707:13 - EN 13969:07
Szakadásállóság (szegszár) L/T	EN 12310-1	N	L=200 / T=220	- 30%	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07
Méretstabilitás	EN 1107-1	%	$\leq 0,5$	/	EN 13707:13 - EN 13859-1:10
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten - mesterséges öregítés után	EN 1109 EN 1296+EN 1109	°C °C	- 15 - 10	/	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07 - EN 14695:10 EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 14695:10
Áramlási ellenállás megemelt hőmérsékleten - mesterséges öregítés után	EN 1110 EN 1296+EN 1110	°C °C	90 /	/ +/- 10°C	EN 13707:13 - EN 14695:10 EN 13707:13 - EN 14695:10

Ellenállás az ultraibolya sugárzásnak,	EN 1297	-	/	/	EN 13707:13
--	---------	---	---	---	-------------

Granulátumok tapadása	EN 12039	%	< 30	/	EN 13707:13
Vízgőz áteresztés	EN 1931	μ	20.000	/	EN 13707:13 - EN 13859-1:10 - EN 13969:07 - EN 13970:07
Gyökérállóság	EN 13948	-	/	/	EN 13707:13

(1) Megjegyzés: Európai harmonizált vizsgálati módszerek hiányában az ellenőrzés és a kibocsátásra/tartalomra vonatkozó nyilatkozat a nemzeti rendelkezések figyelembevételével történik.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározottak teljesítménye megfelel a 9. pontban megadottaknak.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadása a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére történik.

Pasiano, 07/11/2022

Responsabile della Qualità
Quality Manager
Ing. Claudio Festari

TECHNONICOL ITALIA s.r.l.

Via Galoppat, 134 – 33087, Pasiano di Pordenone (PN), Italia

P.IVA 01745250934 - REA PN - 101202

Tel.: 0434-614611, Fax: 0434-628178 - www.technicol.it, info@technicol.it